

# Список оборудования

Для служебного  
пользования

Завод-изготовитель	KOSAI (Япония)	
Спецификация	Россия (E90)	
Рулевое управление	Левостороннее	
Двигатель	бензиновый K15B	
Тип привода	ALLGRIP PRO 4WD	
Трансмиссия	5MT/4AT	4AT
Комплектация	GL	GLX
<b>ШАССИ</b>		
Шины и диски	195/80R15 + стальные диски	S -
	195/80R15 + легкосплавные диски	S
Запасное колесо	195/80R15 + стальной диск	S
	195/80R15 + легкосплавный диск	- S
Колпак запасного колеса	черный	S S
<b>ЭКСТЕРЬЕР</b>		
Решетка радиатора	чёрная с пятью вертикальными прорезями	S S
Расширители колесных арок	чёрные	S S
Продольные водостоки на крыше		S S
Наружные ручки дверей	в цвет кузова	- S
Замок двери багажника		S S
<b>ОБЗОРНОСТЬ</b>		
Передние фары	галогеновые мультирефлекторные	S -
	светодиодные LED проекционного типа	- S
Коректор фар	с ручным управлением	S -
	автоматический	- S
Датчик света		S S
Омыватель фар		- S
Дневные ходовые огни		S S
Противотуманные фары	передние	S S
	задние	S S
Слаботонированные стекла	передних дверей	S S
	задней части автомобиля	S S
Поборное стекло с УФ фильтром		S S
Стекловочистители	передний: 2-скоростной + прерывистый режим + омыватель	S S
	задний: 1-скоростной + омыватель	S S
Обогрев заднего стекла		S S
Боковые зеркала заднего вида	чёрные (окрашенные)	- S
	с электроприводом регулировок	S S
	с обогревом	- S
Зеркало заднего вида с ручным переключением режимов «день» / «ночь»		S S
<b>ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>		
Трехспицевое рулевое колесо	уретановое	S -
	с кожаной отделкой	- S
	с кнопками управления аудиосистемой	S S
	с кнопками управления круиз-контролем	- S
	с кнопками управления системой Hands-free (свободные руки)	S S
	с регулировкой по улу наклона	S S
Электроусилитель рулевого управления		S S
Тахометр		S S
Напоминание о невыключенных фарах и оставленном в замке зажигания ключе	звуковое	S S
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя	индикатор + звук	S S
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира	индикатор + звук	S S
Напоминание о незакрытых дверях	индикатор	S S
Напоминание о низком уровне топлива	индикатор	S S
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА</b>		
Фирменные часы		S S
Передние электростеклоподъемники	с автозакрыванием (автоматика) со стороны водителя	S S
	со стороны переднего пассажира	S S
Центральный замок	с управлением со стороны водителя	S S
Центральный замок с дистанционным управлением		S S
Кондиционер	с ручным управлением	S -
	автоматический (климат-контроль)	- S
Обогреватель салона		S S
Фильтр кондиционера		S S
Аудиосистема	антenna	S S
	динамики x 2	S S
	CD/MP3/WMA проигрыватель + Bluetooth®**	S
	мультифункциональная система	
	с возможностью подключения смартфона	- S
	+ навигационная система*** + Bluetooth®**	- S
Круиз-контроль		- S

Завод-изготовитель	KOSAI (Япония)	
Спецификация	Россия (E90)	
Рулевое управление	Левостороннее	
Двигатель	бензиновый K15B	
Тип привода	ALLGRIP PRO 4WD	
Трансмиссия	5MT/4AT	4AT
Комплектация	GL	GLX
<b>ИНТЕРЬЕР</b>		
Освещение	трехрежимный плафон освещения передней части салона	
Солнцезащитный козырек со стороны водителя	S S	
	с держателем для карт	
	с косметическим зеркалом	
Солнцезащитный козырек со стороны переднего пассажира	S S	
	с держателем для карт	
	с косметическим зеркалом	
Потолочные ручки	со стороны переднего пассажира	
	задние x 2	
Подстаканник	в центральной консоли	
Ручка рычага КП	уретановая	
	с хромированной отделкой	
	с отделкой под деревянный лак	
Кнопка рычага стояночного тормоза	хромированная	
Розетка 12В	в центральной консоли x 1	
	в багажном отделении x 1	
Разъем USB	в центральной консоли x 1	
Дистанционное управление открытием лючка бензобака	в центральной консоли x 1	
Внутренние ручки дверей	хромированные	
<b>СИДЕНЬЯ</b>		
Передние сиденья	с механизмом складывания для входа/выхода задних пассажиров	
Подогрев сидений	передних	
Задние сиденья	со спинкой, складывающейся в пропорции 50:50	
	подголовники x 2	
Обивка сидений	тканевая	
<b>БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</b>		
Органайзер багажного отделения		- S
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		
Фронтальные подушки безопасности		S S
Ремни безопасности	передние: 3-точечные с преднатяжителями и ограничителями усилия	S S
	задние (2 шт.): 3-точечные	S S
Крепления ISOFIX	задние x 2	S S
Травмобезопасный педальный узел		S S
Балки безопасности в передних дверях		S S
ABS ( антиблокировочная система тормозов)		S S
ESP*** (система стабилизации курсовой устойчивости)		S S
Hill-hold (система помощи при старте на подъеме)		S S
HDC (система помощи при спуске с горы)		S S
Система ЭРА-ГЛОНАСС		S S
TPMS (система мониторинга давления в шинах)		S S
Brake Assist (система помощи при экстренном торможении)		S S
Блокировка рычага КП и ключа в замке зажигания		S (AT) S (AT)
Дополнительный стоп-сигнал		S S
Иммобилайзер		S S

S : Стандарт - Недоступн.

\*1 Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc.

\*2 Покрытие карт навигационной системы Bosch для Suzuki Jimny GLX различается в зависимости от региона и рынка сбыта. ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» и Magyar Suzuki Corporation не несут ответственности за зону покрытия, актуальность и качество картографических данных навигационной системы Bosch.

\*3 ESP является зарегистрированной торговой маркой Daimler AG.

# Технические характеристики

Для служебного  
пользования

Завод-изготовитель	KOSAI (Япония)		
Рулевое управление	Левостороннее		
Количество дверей	3		
Двигатель	Бензиновый		
	1,5 л		
Тип привода	ALLGRIP PRO 4WD		
Трансмиссия	5MT	4AT	
<b>РАЗМЕРЫ</b>			
Длина	без учета запасного колеса	мм	3 480
	с учетом запасного колеса	мм	3 650
Ширина	мм	1 645	
Высота	мм	1 725	
Колесная база	мм	2 250	
Колея	передняя	мм	1 395
	задняя	мм	1 405
Минимальный радиус разворота	м	4,9	
Дорожный просвет	мм	210	
Угол въезда	град.	37	
Угол продольной проходимости	град.	28	
Угол съезда	град.	49	
<b>ВОГЛАСТИМОСТЬ</b>			
Количество мест	чел.	4	
Объем багажного отделения	максимальный	л	830
	со сложенными задними сиденьями	л	377*
	с установленными задними сиденьями	л	85*
Объем топливного бака	л	40	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Модель	K15B		
Количество цилиндров	4		
Количество клапанов	16		
Рабочий объем	см <sup>3</sup>	1 462	
Диаметр цилиндра x Ход поршня	мм	74,0 x 85,0	
Степень сжатия	10		
Максимальная мощность	кВт / мин <sup>-1</sup>	75 / 6 000	
Максимальный крутящий момент	Н·м / мин <sup>-1</sup>	130 / 4 000	
Система подачи топлива	Многоточечный впрыск		
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>			
Тип	5MT	4AT	
Передаточные числа			
I передача	4,425	2,875	
II передача	2,304	1,568	
III передача	1,675	1,000	
IV передача	1,190	0,697	
V передача	1,000	-	
задняя передача	5,152	2,300	
Главная передача	4,091	4,300	
Передаточное соотношение раздаточной коробки	высшая передача	1,000	1,320
	пониженная передача	2,003	2,644
<b>ШАССИ</b>			
Тип рулевого управления	Винт – шариковая гайка		
Тормоза	передние	Дисковые	
	задние	Барабанные	
Подвеска	передняя	Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами	
	задняя	Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами	
Шины	195/80R15		
<b>МАССА</b>			
Снаряженная масса (в зависимости от комплектации)	кг	1 090 – 1 095	1 110
Полная масса	кг	1 435	
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Максимальная скорость	км/ч	Н/Д	Н/Д
Разгон 0–100 км/ч	с	Н/Д	Н/Д

\*По методике VDA без учета органайзера багажного отделения.  
Все данные являются результатами измерений производителя.

Н/Д: нет данных.

