

## SUZUKI JIMNY СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производство		Япония	
Двигатель		Бензиновый	
		1,3L VVT	
Количество дверей		3-дв.	
Система управления		4x4	
Трансмиссия		5MT	4AT
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ			
Длина		3665*	
		(с колпаком на запасном колесе)	
Ширина		1 600	
Высота		1 705	
Колесная база		2 250	
Колея	Передняя	1 355	
	Задняя	1 365	
Дорожный просвет		190	
Минимальный радиус поворота		4,9	
ВЕС			
Снаряженная масса (миним.)/(со всеми опциями)		1 060	1 075
Полная масса		1 420	
ВМЕСТИМОСТЬ			
Количество пассажиров		4	
Общая вместимость	Максимальный объем	816	
	С опущенными задними сидениями	324	
	С поднятыми задними сидениями	113	
Топливный бак		40	
ДВИГАТЕЛЬ			
Тип двигателя		M13A с системой изменения фаз газораспределения (VVT)	
Количество цилиндров		4	
Количество клапанов		16	
Рабочий объем двигателя		1 328	
Диаметр цилиндра x ход поршня		78.0 x 69.5	
Степень сжатия		9,5	
Максимальная мощность		62.5 / 6 000	
Максимальный крутящий момент		110 / 4 100	
Подача топлива		Многоточечный впрыск	
ШАССИ			
Рулевое управление		Подшипниковое	
Подвеска	Передняя	Жесткая 3-х звенная спиральная пружина	
	Задняя	Жесткая 3-х звенная спиральная пружина	
Тормоза	Передние	Дисковые	
	Задние	Барабанные	
Шины		205 / 70R15	
ДИНАМИКА			
Макс. скорость		140	135
0-100 км/ч		14,1	17,2
РАСХОД ТОПЛИВА**			
Расход топлива	Выброс CO2	174	184
	Городской цикл	9,3	9,9
	Загородный цикл	6,2	6,6
	Смешанный цикл	7.3	7.8

\* Общая длина автомобиля без запасного колеса составляет 3,645мм

\*\* Эти данные получены в идеальных условиях, без учёта влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.